

FICHA TÉCNICA TERMONEBULIZADOR MINI SMART FOGGER



Altura: **31.0cm**. Largo: **41.0cm**. Ancho: **12.0cm**.

Peso del equipo vacío y sin cartucho de gas: **1.2 kg**.

Depósito: **De plástico con nivel visible con capacidad de 1.5 Litros**

Poder de nebulización: **De hasta 3.0 m³ x segundo**

Aplica: **Diluciones en aceites muy delgados como el diesel o con M.S.F. carrier en base agua**

Rendimiento aproximado por litro: **De hasta 30,000 m³ .**

(Dependiendo del producto)

Tiempo de calentamiento previo al uso: **Un minuto y medio aproximadamente**

Opera según modelo: **Con cartuchos desechables de gas de 13.5, 14.1 y 16.9 Oz.**

Rendimiento aproximado de los cartuchos de gas: **13.5 Oz. 6,000 m², 14.1 Oz. 8,000 m², 16.9 Oz. 9,000 m².**

Alcance del cono de aplicación: **2.5 Metros aproximadamente**

Temperatura aproximada del producto a la salida de la boquilla de aplicación: **47 grados C.**

Tamaño promedio de la gota según el producto: **De 1 a 20 micras**

Permanencia atmosférica dependiendo del producto y sin corrientes de aire: **De 2 hasta 4 horas**

Tapas: **De plástico de alta resistencia**

Rejilla: **De acero cromado**

Válvula check: **De aluminio maquinado**

Tubo bobina: **De acero**

Boquilla de salida: **De acero o aluminio maquinado**

Tiempo máximo recomendado de operación continua: **15 minutos**

Garantía: **De treinta días contra defectos de fábrica (No cubre gastos de envío)**